

# Tessuto Tecnico

Give expression to your spaces

Dove installare  
Materiale  
Dimensioni  
p.2/3

Texture  
Prodotto  
p.4

Il Finish  
p.5

Info  
tecniche  
p.6/7

Condizioni  
p.8

# Dove Installare

IDONEITA' INSTALLAZIONE



## AMBIENTI INTERNI

**PUBBLICO:** HOTEL ED UFFICI - RISTORANTI - BAR - SELFSERVICES - TEATRI ETC AEROPORTI - ZONE ESPOSITIVE E FIERISTICHE - STAZIONI - BANCHE E NEGOZI SCUOLE E SPAZI LUDICI CON POSSIBILITÀ DI ESSERE UTILIZZATA COME LAVAGNA

**PRIVATO:** SOGGIORNO - CAMERA DA LETTO - CUCINA - RIPOSTIGLIO - GARAGE - TAVERNE - SOLAIO - BAGNO - SOFFITTI

## AMBIENTI CRITICI

AMBIENTI UMIDI COME BAGNI - SPA - CENTRI BENESSERE - PALESTRE - AMBIENTI CON FESSURAZIONI COME PARETI CHE PRESENTANO CREPE E NECESSITANO DI RINFORZO POSSIBILITÀ DI DARE RINFORZO STRUTTURALE A SOFFITTO E PARETE GRAZIE ALLE CARATTERISTICHE DI TENACIA DI CARICO DEI TT

## ARREDAMENTO

IDONEI INOLTRE A RIVESTIRE ANTE DI ARMADI ED OGGETTI D'ARREDO

LE CARATTERISTICHE INDICATE SI RIFERISCONO ALL'INSTALLAZIONE DEL TT E DEL FINISH IN ABBINAMENTO

# Materiale

VETRO TECNICO



I nostri tessuti tecnici sono rivestimenti artistici con caratteristiche tecniche superiori: possono essere installati in ambienti umidi come palestre, spogliatoi, spa, centri benessere, bagni.

Hanno requisiti di robustezza e tenacia che li rendono un'ottima soluzione per pareti con fessurazioni o che necessitano di rinforzo.

Altamente igienici ed atossici, grazie al loro spessore minimo sono ideali al rivestimento di superfici già esistenti come muri con piastrelle senza che queste

vengano rimosse, producendo residui di cantiere limitati.

Resistenti ad urti, strappi ed abrasioni sono facili da installare e rimuovere, oppure possono essere semplicemente tinteggiati. Sono ignifughi classe b s1.

Abbiamo un'ampia gamma di soggetti grafici ed artistici disponibili che adattiamo con un servizio di Taylor Made alle esigenze dei nostri clienti

# Dimensioni

MODULARITA'



Il materiale viene fornito in rotoli di dimensione standard nella larghezza: il modulo è di 98 cm. L'altezza può essere personalizzata in base all'esigenza della parete. Su richiesta è possibile effettuare tagli diversi di modulo per rivestire situazioni particolari come armadiature, è previsto un supplemento per tagli fuori standard da quantificare con preventivo in base al lavoro

# Texture



## TT Flat

Una finitura a grana impalpabile simile ad un velo morbido. La sua superficie leggera e sottile dona alle collezioni un aspetto leggero, delicato. Si adatta perfettamente alle superfici, per cui è la finitura idonea al rivestimento di armadiature ed oggetti d'arredo. Sulla posa a parete invece conferisce un aspetto estremamente elegante



## TT 3D

Una finitura estremamente strutturata che enfatizza la grafica e le conferisce corpo. La sua superficie spessa e la formula della sua composizione permettono le installazioni in ambienti critici. E' idonea per le installazioni in ambienti umidi o dove si necessita di coprire fessurazioni o irrobustire la parete

# Finish

FORNITURA DEL FINISH DI COMPLETAMENTO

## Monocomponente

### CARATTERISTICHE:

Formulato monocomponente base acqua non caricato trasparente opaco

### IMPIEGHI:

Rivestimento a basso di pavimentazioni decorative interne di ambienti civili come uffici, negozi, ristoranti, bar ecc. e su pareti in generale

Temperatura di utilizzo: + 10°C - +35°C  
Secco al tatto: 60 - 90 minuti 20 °C  
Sovrapplicazione: almeno dopo 3 ore  
Temperature minime applicazione: +10°C

### MODALITA' D'APPLICAZIONE:

Prodotto da applicare a rullo pelo rasato , pennello.

Prodotto diluibile se necessario fino a 20% max con acqua

### RESA:

resa media 100-150 gr/mq

## Tricomponente

### CARATTERISTICHE:

Formulato resinifero tricomponente trasparente opaco da catalizzare con indurente inodore. Una volta essiccato forma un film impermeabile all'acqua ed agli olii.

### IMPIEGHI:

finitura a film di pavimentazioni decorative interne di ambienti civili come uffici, negozi, ristoranti, bar ecc. e su pareti di bagni, spogliatoi, ecc..

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Rapporto di catalisi: 100 A + 40 B + 30 C  
Tempo di utilizzo: 50 Min. circa a 20°C  
Secco al tatto: 24 ore a 20 °C  
Temperature minime applicazione: +10°C  
Sovrapplicazione: 12 - 16 ore circa

### MODALITA' D'APPLICAZIONE:

Prodotto da applicare a rullo , pennello.

Miscelare A + B nei rapporti indicati ed aggiungere lentamente C

Il prodotto miscelato (a+b+c) si presenta denso di colorazione biancastra e, una volta applicato, il colore bianco svanisce diventando perfettamente trasparente opaco.

### RESA:

resa media 140-180 gr/mq

# Caratteristiche

- ANTISISMICO
- IGNIFUGO CERTIFICATO CLASSE 0
- IGIENICO/ANTIBATTERICO
- ATOSSICO
- LAVABILE/FACILE DA PULIRE
- BASSO SPESSORE
- IDONEO PER NASCONDERE CREPE
- IDONEO PER AMBIENTI UMIDI
- FOTORESISTENTE

- TINTEGGIABILE SENZA RIMOZIONE
- RESISTENTE AD URTI/STRAPPI/ABRASIONI
- INSTALLAZIONE RAPIDA SU PARETI ESISTENTI
- TEMPI DI ESSICCAZIONE VELOCI
- APPLICAZIONE ACCOSTATA FACILITATA
- PESO CONTENUTO
- DUREVOLE
- FACILITA' DI RIMOZIONE
- RESIDUI CANTIERE LIMITATI

## TT Flat

Peso totale: 195 g/m<sup>2</sup> ± 10%  
Fibra di vetro: ca 83 %  
Appretto: ca 17 %

Processo di stampa eseguito con testine di ultima generazione da 4,2 pl che consente di realizzare stampe di alta qualità con l'utilizzo di inchiostri di ultimissima generazione

## TT 3D

Peso greggio: 155 g/m<sup>2</sup> ± 10%  
Peso totale: 200 g/m<sup>2</sup> ± 15%  
Carico di rottura ordito: VM 450 N/5cm  
Carico di rottura trama: VM 800 N/5cm

## Ink Types

Eco-Solvent con certificazioni GreenGuard UL 2818 -2013 Standard Oro per emissioni chimiche per materiali da costruzione, finiture ed arredamento

## Ink Types

Prodotto testato secondo il metodo di prova UL 2821 per conformarsi ai limiti di emissione su UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2. I prodotti da costruzione e le finiture interni sono determinati conformi a norma del metodo standard VI.1-2010 della California Department of Public Health (CDPH) utilizzando lo scenario (i) di esposizione applicabile



## Minimum Order

3 mq

## Caratteristiche

Reazione al fuoco: B-s1, d0 (EN 15102:2007+A1:2011)

## Tempi Consegna

10 gg lavorativi per l'Italia e 20 gg per l'estero dalla conferma d'ordine con avvenuto pagamento. Cause di forza maggiore non dipendenti da iNSTUDIO potrebbero far variare i tempi di consegna

# Condizioni generali di vendita

Le sotto citate condizioni generali di vendita si intendono tacitamente accettate attraverso la trasmissione dell'ordine

- 1) Prezzi - I prezzi di vendita sono indicati nel Listino Prezzi in vigore al momento dell'accettazione dell'ordine.
- 2) Consegna - Franco fabbrica.
- 3) Simulazioni - Le simulazioni hanno una funzione indicativa in quanto hanno come scopo quello di mostrare l'impatto del prodotto nell'ambiente in cui esso verrà collocato.
- 4) Normativa contrattuale - Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l'accettazione del presente ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della nostra società ordinati con successive e distinte commissioni
- 5) Oggetto della fornitura - La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione.
- 6) Conferma d'ordine - Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla così come è stata redatta.
- 7) Accettazione - Al momento dell'ordine, il compratore, intende come tacitamente confermate tutte le condizioni indicate nelle condizioni generali di vendita.
- 8) Consegne - La merce, anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche dovrà sporgere eventuali reclami.

- 9) Pagamenti - Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede Amministrativa in Formigine (Modena) o per mezzo bonifico bancario, qualora concordato, con coordinate bancarie che vi indicheremo. Il ritardo del pagamento, anche parziale delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto aumentato di 6 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture per qualsivoglia ragione ci darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.
- 10) Solve et repete - Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall'acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.
- 11) Riserva di proprietà - Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.
- 12) Garanzia - Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede Amministrativa in Formigine (Modena), o prima della posa in opera del materiale e comunque nei termini di legge. La posa in opera del materiale determina la decadenza dall'azione per vizi tanto palesi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. Le differenze di colorazione e di tonalità rispetto a quelle dei prodotti riportati su materiale promozionale, campioni o a precedenti forniture del medesimo articolo non possono essere denunciate come vizio del materiale. In ogni caso la nostra garanzia comprende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai sensi del precedente articolo 13.
- 13) Effettività di ciascuna condizione - Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.
- 14) Foro di competenza - Il foro di competenza per qualsiasi controversia è da considerarsi quello del Tribunale di Modena, il diritto di competenza e da considerarsi quello Italiano senza esclusioni di sorta.

# iNSTUDIOthewall

[www.instudiothewall.com](http://www.instudiothewall.com)

[mail:info@instudiothewall.com](mailto:info@instudiothewall.com)

phone +39 0536 254306

ITALY